

Podgrzewacze standardowe DB 18..24 (sterowany hydraulicznie)

Elektryczny podgrzewacz przepływowy, sterowany hydraulicznie, z elementami grzejnymi wykonanymi ze stali szlachetnej, do zasilania jednego lub kilku punktów poboru, wodą o temperaturze w zakresie ok. 40°C do 60°C. Cztery stopnie mocy: w zależności od przepływu ogrzewacz przełącza automatycznie 2 stopnie mocy, ponadto przełącznik mocy umożliwia ograniczenie mocy nominalnej do 66%. Łatwy montaż, szybka i prosta instalacja.

Opis

- Ogrzewacz przepływowy sterowany hydraulicznie
- Przełącznik redukujący pobór mocy o 33% (ECO-MAX).
- Innowacyjne rozwiązanie bloku grzejnego z elementami ze stali szlachetnej
- Układy zabezpieczające o podwójnym działaniu składające się z wyłącznika ciśnieniowego i podwojonego wyłącznika termicznego
- Szczególnie szybki i prosty system montażu Zastosowanie
- Zasilanie pojedyncze lub grupowe do łazienki, prysznic, zlewozmywaka, czy umywalki.

Wyposażenie dodatkowe

UDB (art. nr 83984) Zestaw rur do montażu podumywalkowego: podłączenia i rury przedłużające w przypadku instalacji wody do góry.

KDB (art. nr 83982) Zestaw kabli: listwy zaciskowe i podłączony kabel do przedłużenia zasilania elektrycznego z dołu do góry

DB 18, 18 kW, 400 V, 3 x 26 A

DB 21, 21 kW, 400 V, 3 x 31 A

DB 24, 24 kW, 400 V, 3 x 35 A

