

## EF .../EF ...TI

### Elektryczne konwektorowe grzejniki łazienkowe



#### Najprostszy sposób na ciepłą łazienkę

Konwektorowe grzejniki łazienkowe serii EF/EF...TI to **naścienne urządzenia** przeznaczone do montażu w łazienkach lub innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Stanowią doskonałe wyposażenie pozwalające w **prosty i skuteczny sposób** bardzo **wydajnie** i w **krótkim czasie** dogrzezać pomieszczenie. **Proste przekręcenie pokrętki** lub wcześniejsze ustawienie włącznika zegarowego umieszczonego na obudowie wystarcza, by łazienka w **krótkim czasie** stała się przytulna i ciepła.

#### Kompaktowa trwała i wydajna konstrukcja

Grzejniki łazienkowe Dimplex EF/EF...TI cechują **niewielkie wymiary**, kompaktowa budowa oraz **wysoka jakość** wykonania. Urządzenia wyposażone są w **wydajny wentylator promieniowy** sprawiający, że ich praca jest niezwykle cicha. Grzejniki łazienkowe EF/EF...TI posiadają również **zabezpieczenie przed przegrzaniem** oraz stelaż do montażu ściennego. Wszystkie modele wyposażone są w metalową obudowę, modele EF 10/20, dodatkowo posiadają boczne nakładki z żaroodpornego plastiku.

#### EF .../EF ...TI – wybrane zalety

Płynnie regulowany termostat z ustawieniem mrozoochronnym.

Wydajny wentylator promieniowy.

Cicha praca.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Ochrona przeciwbryzgowa IP24, IP20<sup>1)</sup>.

60-minutowy wyłącznik zegarowy<sup>2)</sup>.

2 tryby pracy: 1000 W (sterowanie termostatem) lub 2000 W (sterowanie wyłącznikiem zegarowym, z pominięciem termostatu)<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> EF 12/20TI, <sup>2)</sup> EF ...TI

**Dimplex**

Po prostu  
wyższa  
wydajność

AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **Dimplex**



**MK Technika Grzewcza**

45-368 OPOLE, ul. Ozimska 53  
tel./fax 77 551 51 51  
tel./fax 77 453 14 14  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)

# EF .../EF...TI – dane techniczne



Model	EF 12/20	EF 12/20TI	EF 10/20	EF 10/20TI
Znamionowy pobór mocy	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Ilość trybów pracy	–	2	–	2
Napięcie zasilania	1/N/PE ~230 V, 50 Hz			
Zakres regulacji temperatury	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C
Stopień ochrony	IP 24	IP 20	IP 24	IP 24
Klasa ochrony	I	I	I	I
Długość przewodu przyłączeniowego	1 m	1 m	1 m	1 m
Wymiary (szer. x wys x gł.)	300 x 405 x 120 mm		290 x 390 x 120 mm	
Masa całkowita urządzenia	4,0 kg	4,2 kg	4,0 kg	4,1 kg
Materiał obudowy	Stal emaliowana		Stal emaliowana / tworzywo sztuczne	
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały

AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **CDimplex**



**MK Technika Grzewcza**

45-368 OPOLE, ul. Ozimska 53  
 tel./fax 77 551 51 51  
 tel./fax 77 453 14 14  
 e-mail: biuro@mk.net.pl  
 www.mk.net.pl

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.dimplex.pl](http://www.dimplex.pl)