

# Dimplex

Po prostu  
wyższa  
wydajność



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71

e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)

[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)

## NOWOŚCI 2015





# Inteligentne, dynamiczne piece akumulacyjne Quantum Classic Line - VFR piec stojący



**Model Nr:** VFR 20/VFR 30/VFR 40/VFR 50/VFR 60/VFR 70

**Kolor:** Biały (podobny do RAL 9016)

### Cechy produktu:

- Dynamiczny piec akumulacyjny do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Rozbudowane sterowanie kompatybilne z zaawansowanymi systemami zarządzania energią oraz z istniejącymi systemami przy termomodernizacji
- Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (systemy fotowoltaiczne, elektroniczne wiatrowe)
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0, 91 do 1,43 V) lub AC (230 V AC,%)
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®)
- Może być używany do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem
- Wyciszony wentylator promieniowy
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe)
- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- Nowoczesne wzornictwo
- Zasilanie: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
- Certyfikacja: VDE

Model	Moc	Pakiety cegieł	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Masa
	W		mm	mm	mm	Kg
VFR 20	2000	6	622	664	250	127
VFR 30	3000	9	772			178
VFR 40	4000	12	922			229
VFR 50	5000	15	1072			280
VFR 60	6000	18	1222			331
VFR 70	7000	21	1372			382





# Inteligentne, dynamiczne piece akumulacyjne Quantum Classic Slim Line piec stojący lub wiszący



**Model Nr:**

**FSR 15/20/25/30/35 K**

**Kolor:**

**Biały (podobny do RAL 9016)**

**Cechy produktu:**

- Niewielka głębokości pieca – tylko 175mm
- Dynamiczny piec akumulacyjny do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Rozbudowane sterowanie kompatybilne z zaawansowanymi systemami zarządzania energią oraz z istniejącymi systemami przy termomodernizacji
- Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (systemy fotowoltaiczne, elektronie wiatrowe)
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0, 91 do 1,43 V) lub AC (230 V AC,%)
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®)
- Może być używany do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem
- Wyciszony wentylator promieniowy
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe)
- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- Standardowo wyposażony w uchwyt do montażu ściennego
- Nowoczesne wzornictwo
- Zasilanie: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz lub 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
- Certyfikacja: VDE

Model	Moc	Pakiety cegieł	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Masa
	W		mm	mm	mm	Kg
FSR 15	1500	3	808	664	175	111
FSR 20	2000	4	958			142
FSR 25	2500	5	1108			173
FSR 30	3000	6	1258			204
FSR 35	3500	7	1408			234





# Inteligentne, dynamiczne piece akumulacyjne Quantum Design Slim Line piec stojący lub wiszący



**Model Nr:**

**FSR 15/20/25/30/35 GS K - czarna szyba**

**FSR 15/20/25/30/35 GW K - biała szyba**

**Kolor:**

**Biały (podobny do RAL 9016)**

**Cechy produktu:**

- Niewielka głębokości pieca – tylko 182mm
- Dynamiczny piec akumulacyjny do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Rozbudowane sterowanie kompatybilne z zaawansowanymi systemami zarządzania energią oraz z istniejącymi systemami przy termomodernizacji
- Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (systemy fotowoltaiczne, elektronie wiatrowe)
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0, 91 do 1,43 V) lub AC (230 V AC,%)
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®)
- Może być używany do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem
- Wyciszony wentylator promieniowy
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe)

Model	Moc	Kolor panelu przedniego	Pakiety cegieł	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Masa
	W			mm	mm		mm
FSR 15 GSK	1500	Czarny	3	808	664	182	117
FSR 20 GSK	2000	Czarny	4	958			149
FSR 25 GSK	2500	Czarny	5	1108			181
FSR 30 GSK	3000	Czarny	6	1258			213
FSR 35 GSK	3500	Czarny	7	1408			245
FSR 15 GWK	1500	Biały	3	808	664	182	117
FSR 20 GWK	2000	Biały	4	958			149
FSR 25 GWK	2500	Biały	5	1108			181
FSR 30 GWK	3000	Biały	6	1258			213
FSR 35 GWK	3500	Biały	7	1408			245

- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

- Standardowo wyposażony w uchwyt do montażu ściennego

- Nowoczesne wzornictwo białą lub czarną szybą na panelu frontowym

- Zasilanie: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz lub 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

- Certyfikacja: VDE



---

# Intelligent Quantum.

## Elektrische Speicherheizung.

---



---

### Innovativer Wärmespeicher.

Bis zu 20% besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Speicherheizungen.

Problemlose Einbindung in bestehende Speicherheizanlagen.

Kaum Installationsaufwand, geringe Investitionskosten: ideal als flexible Heizlösung – auch für unregelmäßig genutzte Objekte (z. B. Ferienwohnung).

100% unbedenkliche Materialien durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe.

Zeitlose Designvarianten für jeden Anspruch: 5 Größen, 2 Farben, 2 Oberflächen.

Bereit für die Energiewende: effiziente Nutzung von Strom, wenn er in größeren Mengen vorhanden oder besonders günstig ist.

---

### + Smart Eco System.

Mehr Unabhängigkeit, weniger CO<sub>2</sub>: durch optimale Nutzung von eigenerzeugtem Photovoltaik-Strom.

Smart Grid ready: bedarfsgerechte Nutzung lastvariabler Tarife im Stromnetz der Zukunft.

Programmierung, Fernsteuerung und Verbrauchskontrolle via Tablet oder Smartphone.

---



# Dimplex

Einfach  
Mehr  
Effizienz



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: biuro@mk.net.pl  
www.mk.net.pl

# Intelligent Quantum.

## Technische Daten:



### Classic Slim-Line.

### Design Slim-Line.

**Bemessungsleistung**  
W 8h

**Breite x Höhe x Tiefe**  
mm

**Gewicht**  
in kg

Metallfront	Glasfront schwarz	Glasfront weiß					
FSR 15 K	FSR 15 GSK	FSR 15 GWK	1500	808 x 664 x <b>C</b> 175* / <b>D</b> 182*			<b>C</b> 111 / <b>D</b> 117
FSR 20 K	FSR 20 GSK	FSR 20 GWK	2000	958 x 664 x <b>C</b> 175* / <b>D</b> 182*			<b>C</b> 142 / <b>D</b> 149
FSR 25 K	FSR 25 GSK	FSR 25 GWK	2500	1108 x 664 x <b>C</b> 175* / <b>D</b> 182*			<b>C</b> 173 / <b>D</b> 181
FSR 30 K	FSR 30 GSK	FSR 30 GWK	3000	1258 x 664 x <b>C</b> 175* / <b>D</b> 182*			<b>C</b> 204 / <b>D</b> 213
FSR 35 K	FSR 35 GSK	FSR 35 GWK	3500	1408 x 664 x <b>C</b> 175* / <b>D</b> 182*			<b>C</b> 235 / <b>D</b> 245

Alle Slim-Line Modelle werden serienmäßig mit Halterung zur Wandaufhängung geliefert. Für nicht tragfähige Wandbeschaffenheit sind Spezialhalterungen erhältlich.

**C** Classic Slim-Line  
**D** Design Slim-Line

### Classic Line.

**Bemessungsleistung**  
W

**Breite x Höhe x Tiefe**  
mm

**Gewicht**  
in kg

Lademodell 8h	Lademodell > 8h	Lademodell < 8h	<b>8h</b>	<b>&gt; 8h</b>	<b>&lt; 8h</b>		
VFR 20/HFR 220	VFR 20/HFR 216	VFR 20/HFR 227	2000	1600	2700	622 x 664 x 250**	
VFR 30/HFR 330	VFR 30/HFR 324	VFR 30/HFR 340	3000	2400	4000	772 x 664 x 250**	
VFR 40/HFR 440	VFR 40/HFR 432	VFR 40/HFR 452	4000	3200	5200	922 x 664 x 250**	
VFR 50/HFR 550	VFR 50/HFR 540	VFR 50/HFR 564	5000	4000	6400	1072 x 664 x 250**	
VFR 60/HFR 660	VFR 60/HFR 648	VFR 60/HFR 676	6000	4800	7600	1222 x 664 x 250**	
VFR 70/HFR 770	VFR 70/HFR 756	VFR 70/HFR 790	7000	5600	9000	1372 x 664 x 250**	

\* Tiefe zuzüglich 25 mm Wandanschluss \*\* Tiefe zuzüglich 35 mm Wandanschluss

**Einfach überzeugen lassen:**  
[www.dimplex.de/IQ](http://www.dimplex.de/IQ)

**Glen Dimplex Deutschland GmbH**  
Geschäftsbereich Dimplex  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-201  
Fax: +49 9221 709-339  
info@dimplex.de, www.dimplex.de