



## Konwektory wentylatorowe SmartRad

### Prosta instalacja i wysoka moc grzewcza

Konwektory wentylatorowe stanowią sensowną alternatywę dla zwykłych grzejników oraz dla ogrzewania powierzchniowego. Ciepło zostaje rozprowadzone w pomieszczeniu za pomocą dmuchawy. W porównaniu do zwykłych konwektorów można w ten sposób osiągnąć wysokie oddawanie ciepła już przy niskich temperaturach dopływu.

### Idealne w kombinacji z pompami ciepła

Dzięki niskim temperaturom dopływu zastosowanie konwektorów wentylatorowych w połączeniu z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, jak na przykład pompa ciepła, jest bardzo korzystne. Konwektory wentylatorowe są także doskonałym rozwiązaniem przy remontowaniu starego budownictwa, ponieważ wykonanie nowego powierzchniowego systemu grzewczego jest często bardzo kosztowne. Nowa seria SmartRad firmy Dimplex łączy odpowiednie wzornictwo z wysokowartościową techniką.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)

 **Dimplex**

## Konwektor wentylatorowy SRX SmartRad

- ✓ Integrowany elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia
- ✓ Automatykzna regulacja stopnia nawiewu w zależności od zapotrzebowania
- ✓ Możliwość nastawienia maksymalnego stopnia nawiewu oraz manualne nastawienie trybu pracy
- ✓ Opcyjnie dostępne różne moduły programistyczne
- ✓ Możliwość wyboru przyłączenia wody z prawej lub z lewej strony

Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia / opcjonalne moduły programistyczne

Integrowany elektroniczny termostat pozwala nastawić wybraną temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury pomieszczenia prędkość obrotowa dmuchawy jest automatycznie redukowana. Za pomocą dodatkowo dostępnych modułów programistycznych można indywidualnie nastawić np. czasy ogrzewania i czasy obniżania temperatury.

Konwektor wentylatorowy SRX 140M

Znak zamówieniowy		SRX 080M	SRX 120M	SRX 140M	SRX 180M
Numer towaru		359080	359090	359100	359110
Moc grzewcza 55°C/47°C <sup>1</sup>	kW	1,0	1,6	1,8	2,4
Moc grzewcza 45°C/40°C <sup>1</sup>	kW	0,7	1,1	1,3	1,8
Moc grzewcza 35°C/30°C <sup>1</sup>	kW	0,36	0,56	0,63	0,89
Strumień objętości stopień wentylacji <sup>1</sup>	m <sup>3</sup> /h	125	190	225	300
Szerokość x Wysokość x Głębokość	mm	503 x 530 x 145	670 x 530 x 145	740 x 530 x 145	910 x 530 x 145

Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia / opcjonalne moduły programistyczne

Integrowany elektroniczny termostat pozwala nastawić wybraną temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury pomieszczenia prędkość obrotowa dmuchawy jest automatycznie redukowana. Za pomocą dodatkowo dostępnych modułów programistycznych można indywidualnie nastawić np. czasy ogrzewania i czasy obniżania temperatury.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53  
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71  
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71  
e-mail: [biuro@mk.net.pl](mailto:biuro@mk.net.pl)  
[www.mk.net.pl](http://www.mk.net.pl)

 **Dimplex**

Glen Dimplex Deutschland GmbH  
Oddział Dimplex  
Am Goldenen Feld 18 - 95326 Kulmbach  
[export@dimplex.de](mailto:export@dimplex.de) - [www.dimplex.de/pl](http://www.dimplex.de/pl)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów