

FUJITSU

K A R T A P R O D U K T U

Seria KM

ASYG 07,09,12,14 KMTA



FUJITSU

MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

A⁺⁺

R32

SEER
7.4

SCOP
4.4



Dane techniczne

MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		A0YG07KMTA	A0YG09KMTA	A0YG12KMTA	A0YG14KMTA	
Napięcie / Faza / Częstotliwość	V / Ø / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.00 (0.9÷3.0)	2.50 (0.9÷3.2)	3.40 (0.9÷3.9)	4.20 (0.9÷4.4)	
	Grzanie		2.50 (0.9÷3.4)	2.80 (0.9÷4.0)	4.00 (0.9÷5.3)	5.40 (0.9÷6.0)	
Moc elektryczna	Chłodzenie / Grzanie		0.45/0.55	0.63/0.62	0.93/0.96	1.22/1.41	
EER – Wskaźnik energetyczny	Chłodzenie	W / W	4.43	3.97	3.65	3.44	
COP – Wskaźnik energetyczny	Grzanie		4.52	4.52	4.17	3.83	
Moc obliczeniowa	Chłodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C)		kW	2.00/2.30	2.50/2.40	3.40/2.50	4.20/4.00
SEER	Chłodzenie		W/W	7.4	7.4	7.3	6.9
SCOP	Grzanie (strefa umiarkowana)			4.1	4.1	4.4	4.1
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++	
	Grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+	A+	
Maksymalny prąd pracy	Chłodzenie / Grzanie		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	95	118	163	213	
	Grzanie		785	819	795	1367	
Osuszanie			l / h	1.0	1.3	1.8	2.1
Ciśnienie akustyczne j. wewn.	Chłodzenie/H/M/L/Q		dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Ciśnienie akustyczne j. zewn.	Chłodzenie			46	46	50	50
Moc akustyczna j. wew.	Chłodzenie			54	55	55	57
Moc akustyczna j. zew.	Chłodzenie			61	61	65	65
Przepływ powietrza	Wewnętrzna / Zewnętrzna			m³/h	650/1650	700/1650	700/1700
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto	Jednostka wewnętrzna	mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	
		kg	10	10	10	10	
	Jednostka zewnętrzna	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290	
		kg	23	23	25	31	
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy)	Ciecz / Gaz			6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Instalacja skroplin (śr. rury)	Wewnętrzna / Zewnętrzna		mm	13.8 / 15.8 do 16.7	13.8 / 15.8 do 16.7	13.8 / 15.8 do 16.7	13.8 / 15.8 do 16.7
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)			m	15	15	15	15
Max różnica poziomów			m	15	15	15	15
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie	°C	-10÷46	-10÷46	-10÷46	-10÷46	
	Grzanie		-15÷24	-15÷24	-15÷24	-15÷24	
Czynnik chłodniczy / GWP				R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego	g		600	600	700	850	

Pilot bezprzewodowy



Jednostki zewnętrzne



dla ASYG07/09/12KMTA



dla ASYG14KMTA

AKCESORIA OPCJONALNE Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF2
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXW1 | Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | Q - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.



Wymiary jednostki wewnętrznej

(wyrażone w mm)

