

Primus (podgrzewacze jednofazowe)

Zapewnia najbardziej oszczędny prysznic

Najważniejsze zalety:

- EPJ..P - przeznaczona do montażu w kabynie prysznicowej,
- EPJ.P - ..U - przeznaczona do korzystania z umywalki i natrysku (przelocznik umywalkowo-prysznicowy),
- Stopień ochrony IP25 umożliwia montaż wewnątrz kabiny prysznicowej,
- Regulacja temperatury wody wielkością przepływu,
- Zawór regulujący umożliwia ustawienie maksymalnej wielkości w zależności od ciśnienia i temperatury wody wlotowej,
- Niezawodna technologia wykonana grzałek w osłonie miedzianej gwarantuje najwyższą trwałość i odporność na pęcherze powietrza,
- Niezawodne mikrołączniki,
- Zabezpieczenie termiczne,
- Nowoczesne wzornictwo, niewielkie gabaryty oraz estetyka wykonania,
- Sygnalizacja pracy podgrzewacza.

Typ	EPJ.P Primus	
Moc znamionowa [kW]	4,4	5,5
Napięcie znamionowe	230 V	
Nominalny pobór prądu [A]	19,1	23,9
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego [A]	20	25
Minimalny przekrój elektryczny przewodów przyłączeniowych [mm ²]	3 x 2,5	
Wydajność przy przyroście temp. Wody o 30oC [l/min]	2,1	2,7
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,12 - 0,60	
Wymiary [mm]	198x210x95	
Masa [kg]	2,2 +0,6	
Przyłącze wodne	G 1/2"	
Stopień ochrony	IP25	



Schematy instalacji wodnej



wersja EPJ.P



wersja EPJ.P-.U

Budowa / wymiary

