



## Przewoźny osuszacz powietrza ETF ECO

**NOWOŚĆ**

### REMKO SERIA ETF Eco

**Wydajne, przewoźne i ekologiczne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie i natychmiast.**

Dzięki solidnej konstrukcji, osuszacze ETF Eco idealnie nadają się do prac budowlanych lub do wynajmu. Obudowa osuszacza została wykonana z malowanej proszkowo, galwanizowanej stali. Duże koła gwarantują łatwe przewożenie osuszacza z miejsca na miejsce. Zastosowanie rotacyjnej sprężarki i systemu odszraniania sprawia, że urządzenie pracuje bardzo wydajnie, a jednocześnie energooszczędnie. Osuszacze napełniono ekologicznym, neutralnym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R290.



Niewielkie koszty eksploatacji

Od razu gotowy do działania

Osuszone powietrze nie jest przegrzane

Bezawaryjna, ciągła praca nawet 24 godziny na dobę

W pełni automatyczne działanie

Kontrola poziomu wilgotności dzięki wbudowanemu higrostatowi

Przenośny dzięki niewielkiej wadze własnej

Niewielkie rozmiary umożliwiają transport samochodem

### Dane techniczne

Model		ETF 500 Eco	ETF 600 Eco
Maksymalna dobową wydajność osuszania	l/24h	48	62
przy 30 °C i 80% wilgotności	l/24h	44,3	58,6
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	600	600
Pojemność zbiornika skroplin	l	6,5	6,5
Zakres działania - temperatura	°C	3-32	3-32
LowTEMP			
Zakres działania - wilgotność	% r.F.	40-100	40-100
Licznik motogodzin		Wbudowany	Wbudowany
System odszraniania		Wbudowany	Wbudowany
Zasilanie	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Pobór mocy	kW/A	0,62/2,71	0,82/2,9
Głębokość	mm	590/480	590/480
Szerokość	mm	555	555
Wysokość	mm	890/705	890/705
Waga	kg	37,0	39,0

